

## Betthimmel



Foto und Produktion: deco&style

### MATERIAL:

- 6 Treppenfosten (Ø ca. 8 cm, L 115 cm)
- 1 MDF-Platte für die obere Zierleiste (Stärke 20 mm, 16 cm breit, ca. 193 cm lang)
- 2 MDF-Platten für die Seitenleisten (Stärke 20 mm, 15 cm breit, ca. 150 cm lang)
- 1 Gardinenstange (ca. 190 cm lang)
- 4 Metallwinkel (L ca. 7 cm)
- Holzdübel und Holzleim
- Holzfarbe und Pinsel im gewünschten Farbton (alle Baumaterialien gibt es im Baumarkt)
- ca. 270 cm blau-beige gestreiften Baumwollstoff, 140 cm breit (z. B. über [www.stoffekontor.de](http://www.stoffekontor.de))

### SO GEHT'S:

1. Zunächst die Bettposition unter der Dachschräge festlegen und die Höhenmaße nehmen. Die beiden Zierpfosten für die hintere Position gegebenenfalls auf das entsprechende Maß bis zur Dachschräge einkürzen. **Tipp:** Die Pfosten kann man auch direkt im Baumarkt zusägen lassen.
2. Die vorderen Zierpfosten bestehen jeweils aus zwei zusammenmontierten Treppenfosten. Dazu zwei Pfosten auf die gleichen Maße wie die hinteren Pfosten zuschneiden, damit alle gedrehten Elemente symmetrisch verlaufen.
3. Pfosten, die aufmontiert werden, auf entsprechende Länge bis zur Dachschräge einkürzen. Die eingekürzten Sockelteile an den unteren Ecken abschrägen. Für eine stabile Verbindung der beiden Pfosten die Sockel der oberen Pfosten mit Holzdübeln, die Kugeln der unteren Pfosten mit entsprechenden Lochbohrungen versehen. Auf Passgenauigkeit achten. **Wichtig:** Lange Dübel sorgen für mehr Stabilität. **Tipp:** Man kann auch Gewindeschrauben verwenden. Für ein breiteres Auflager zwischen Kugel und Sockelteil sollte ein Holzring, z. B. ein Gardinenring, zwischengelegt werden.
4. Untere und obere Pfosten an den Verbindungsstellen zusammenleimen, gut trocknen lassen. Anschließend alle Teile in der gewünschten Farbe lackieren.
5. Alle Pfosten am Fußboden und an den Dachschrägen gut festschrauben.
6. Die zugeschnittene obere Zierleiste streichen, nach dem Trocknen mit Winkeln an die Vorderpfosten schrauben und auf der Rückseite mit einer Gardinenstange versehen.
7. Die Seitenteile auf entsprechende Länge zuschneiden. Die Enden anschrägen, sodass sie passgenau an die Pfosten stoßen. Alles lackieren und mit Winkeln am oberen bzw. unteren Pfosten sowie an der Dachschräge fixieren.
8. Die Gardine säumen, für die Aufhängung einen ca. 7 cm breiten Tunnel nähen und auf die Gardinenstange ziehen.